


Sensor buitenlamp

DL Vario Quattro LED

zilver

EAN 4007841 035440

STEINEL[®]
Intelligent technology



LED

10w



3000K warm-white



Infrared sensor
ideal 12 x 12 m



Scalable in every
direction
min. 2m
max. 6m



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 30 min



soft light start



manual override

30 years (Ø 4,5h /
day)

1000 lm, 100 lm/W

Functiebeschrijving

Detecteert precies waar u wilt. Plafond-sensorlamp met betrouwbare 360° rondom-registratie. Exacte vastlegging van het registratiebereik in vier richtingen dankzij vier afzonderlijk instelbare infraroodsensoren met 2 tot 8 m reikwijdte. Geen storende, zichtbare sensor, want de lampenkap is tegelijkertijd sensorlens – een gepatenteerde wereldprimeur! 1000 lm bij 10 W. Met nachtverlichtingsfunctie (10 %). Max. montagehoogte: 6 m.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	310 x 69 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	6,00 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	10 W
Koppeling	Nee
Lichtstroom	1000 lm
Efficiëntie	100 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee

Mechanische instelling	Ja
Reikwijdte detail	Reikwijdte van 2 - 8 m in 4 richtingen (elk 90°) instelbaar
Reikwijdte radiaal	4 x 4 m (16 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	5 s – 30 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10/30 min., hele nacht
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 35 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof gestructureerd
Fabrieksgarantie	3 jaar
Met afstandsbediening	Nee
Variant	zilver
VPE1, EAN	4007841035440

<https://www.steinell.de>

Sensor buitenlamp


DL Vario Quattro LED

zilver

EAN 4007841 035440

STEINEL[®]
Intelligent technology

Registratiebereik



Mögliche Montagehöhe: 2.00 m – 6.00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

4 skallerbare Zonen

Maten

