


Sensor buitenlamp

L 605

antraciet

EAN 4007841 065287

STEINEL[®]
Intelligent technology



LED

long life LED
50.000 h



3000K warm-white



infrared sensor
180°



max. 10 m



IP44



10 - 2000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



10% basic
brightness



manual override

Funcatiebeschrijving

Comfortabel. Betrouwbaar. Zuinig. De makkelijk monteerbare buitenlamp L 605 LED heeft een 180°-infraroodsensor met 10 m reikwijdte. De sokkel is van stijlvol aluminium, de lamp van hoogwaardig opaalglas – voor een gelijkmatige en zachte lichtverdeling (warmwit 3000 K, 600 lm) bij slechts 9,5 W. Met tijd- en schemeringsinschakelniveau, permanente en nachtverlichting Incl. soft-lightstartfunctie Past optisch perfect bij de L 600 CAM.

Technische gegevens

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Afmetingen (L x B x H) | 131 x 78 x 260 mm |
| Stroomtoevoer | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Montagehoogte max. | 2,00 m |
| Sensortechnologie | passief infrarood |
| Vermogen | 9,5 W |
| Koppeling | Nee |
| Lichtstroom | 600 lm |
| Efficiëntie | 63 lm/W |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Index kleurweergave CRI | 80-89 |
| Met lampjes | Ja, STEINEL led-systeem |
| Lampjes | Led niet vervangbaar |
| Levensduur led (max. °C) | 50000 uur |
| Sokkel | zonder |
| Led-koelsysteem | Passive Thermo Control |
| Met bewegingsmelder | Ja |
| Registratiehoek | 180 ° |
| Openingshoek | 90 ° |
| Onderkruipbescherming | Nee |

| | |
|---|--|
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Nee |
| Elektronische instelling | Ja |
| Mechanische instelling | Nee |
| Reikwijdte radiaal | passief infrarood: Passiv Infrarot: r = 2 m (Passiv Infrarot: 6 m ²) |
| Schemerschakelaar | Ja |
| Schemerinstelling | 10 – 10000 lx |
| Tijdinstelling | 60 s – 15 Min. |
| basislichtfunctie | Ja |
| Soft-lightstartfunctie | Ja |
| Permanente verlichting | inschakelbaar |
| Bescherming | IP44 |
| Beschermingsklasse | I |
| Omgevingstemperatuur | -20 – 40 °C |
| Materiaal van de behuizing | Aluminium |
| Materiaal van de afdekking | Opaalglas |
| Fabrieksgarantie | 3 jaar |
| Instellingen via | Potentiometers |
| Variant | antraciet |
| VPE1, EAN | 4007841065287 |

<https://www.steinell.de>

Sensor buitenlamp

L 605

antraciet

EAN 4007841 065287

STEINEL[®]
Intelligent technology

Maten

