



#### OMSCHRIJVING

Deze bewegingsdetectoren kunnen als accessoires worden toegepast op deurautomaten of andere toepassingen.

Wanneer een object het radarveld binnengaat, schakelt het potentiaal vrij contact. Standaard voorzien van richtingsherkenning.


#### EIGENSCHAPPEN

- Radar
- Radar horizontaal en verticaal verstelbaar
- Maximaal detectieveld smal 2,7 x 1,9 meter of breed 4,7 x 1,7 meter
- Maximale montagehoogte van 2 tot 3,5 meter
- Geschikt voor diverse voltages (12-30V DC en 12-24V AC)
- Beschermingsklasse IP54
- Werkingstemperatuur -20°C tot 55°C
- Voorzien van LED indicatie
- Eenvoudig met de hand te programmeren
- Wordt geleverd inclusief 3 meter aansluitkabel
- Optioneel te voorzien van plafondinbouw
- Optioneel te voorzien van regenkap
- Optioneel in de kleur zilver te leveren




MODELLEN


TX600 radar bewegingsmelder met richtingsherkenning



TX600R regenkap voor model TX600



TX600P plafond inbouw voor model TX600



ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

**Stroomafname**

< 1,5W (< 2VA bij AC)

**Schakelvermogen relais**

50V, 300mA