



JA-180PB Draadloze PIR en Glas Breuk gecombineerde detector

De JA-180PB combineert de JA-180P PIR bewegingsdetector met een glasbreuk detector in een behuizing. Beide detectoren zijn apart in de centrale ingeschreven.

o [Declaration of conformity - JA-180PB \(PDF 316,4 kB\)](#)



Omschrijving

De duale glasbreuk detector reageert op luchtdruk veranderingen en reageert op het geluid van het breken van glas, hierdoor heeft deze detector een hoge immuuniteit voor valse alarmen. De eigenschappen van de detectie kunnen aangepast worden doormiddel van het gebruik van lenzen zoals: JS-7904 corridorlens, JS-7906 horizontale pet-lens en de JS-7901 verticale gordijnlens. Het is mogelijk om de detector toe te wijzen aan een zone en deze neemt maar één positie in het alarmsysteem in.

Specificaties

Voeding:	1x lithium batterij AA 3,6 V - PIR en 1x lithium batterij 1/2 AA 3,6 V - GBS
Levensduur van de batterijen:	3 jaar
Communicatie protocol:	868 MHz
Draadloos bereik:	tot 300 meter
Detectie bereik:	120°/ 12 m (met een standaard lens), 9 m- GBS
Afmetingen:	110 x 60 x 55 mm
Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met	EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-2, EN 50131-5-3
Voldoet aan:	ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Optionele lenzen:	corridor, gordijn, pet