

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 427.112.15

Uitgegeven op: 26-10-2015



Certificaathouder

Assa Abloy Nederland BV
Meerval 3-5
4941 SK Raamsdonksveer
T: +31 (0)88 639 46 00
F: +31 (0)88 639 46 75
E: info@assaabloy.nl
I: www.assaabloy.nl



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het SKG Reglement attestering, productcertificatie en procescertificatie: 2011.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

cilinder-insteekslot met sluitstuk, evt. elektro-mechanisch

geleverd onder logo / merk:

NEMEF

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

4119/18 , 4119/28 , 4119/96 , 4119/97

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ir. H.A.J. van Dartel', written over a light blue background.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Assa Abloy Nederland BV
Nummer: 427.112.15

blad 2 van 2

1. PRODUCT

cilinder-insteekslot met sluitstuk, evt. elektro-mechanisch

HOOFDGROEP

enkelvoudig slot

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Uitvoering:	1 voorplaat met slotkast voorzien van dagschoot, nacht-blokschoot en bijhorende sluitkom
Bediening / systeem:	openen: elektrisch OF met 17 mm profiel cilinder; afsluiten: automatisch; PC: 50 mm; DM: 55 mm
Materiaal:	voorplaat: RVS; slotkast: staal gelakt; sluitkom: zamac; sluitplaat: RVS
Afmeting:	voorplaat: 174x25x4 mm; slotkast: 122x81,5x16,5 mm; sluitkom: 192x25x24 mm; sluitplaat: 196x29/47x1,5 mm
Bevestiging:	cilinder-insteekslot voorplaat: 2 punts; sluitkom: 3x 4,5x45 mm; sluitplaat: 3x M4x8 mm
Geschikt voor toepassing:	Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Hout in houten deuren

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: smart base: 999999.... v.03-2015; smart life: 999999.... v.02-2015

4. PRESTATIES

Een cilinder-insteekslot met sluitstuk, evt. elektro-mechanisch overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een cilinder-insteekslot met sluitstuk, evt. elektro-mechanisch wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden. Opmerking: In gevelementen die moeten voldoen aan een inbraakwerendheidsklasse (RC) van EN 1627 kunnen uitsluitend SKG*** cilinders toegepast worden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een cilinder-insteekslot met sluitstuk, evt. elektro-mechanisch wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).
-