

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 427.632.03

Uitgegeven op: 03-06-2016



## Certificaathouder

Assa Abloy Nederland BV  
Meerval 3-5  
4941 SK Raamsdonksveer  
T: +31 (0)88 639 46 00  
F: +31 (0)88 639 46 75  
E: info@assaabloy.nl  
I: www.assaabloy.nl



## Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

### langschild

geleverd onder logo / merk:

### NEMEF

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

**3342 , 3343 , 3372 , 3373 , 3465 (AK) , 3467 (AK) , 3469 (AK) , 3567 (AK) , 3569 (AK) , 3477 (AK) , 3480 (AK) ,  
3577 (AK) , 3580 (AK)**

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' and 'A' followed by a long horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is.  
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
info@skgikob.nl  
www.skgikob.nl

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Assa Abloy Nederland BV  
Nummer: 427.632.03

blad 2 van 2

**1. PRODUCT**  
langschild

**HOOFDGROEP**  
inbraakwerend beslag

---

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Uitvoering:	1 set, bestaande uit een buitendeel en een binnendeel met bevestigings bouten
Bediening / systeem:	senioren uitvoering; rechthoekig OF afgerond; diverse cilinder perforaties; diverse grepen; met OF zonder cilindertrek bescherming
Materiaal:	buiten-/ en binnendeel: geextrudeerd aluminium, geanodiseerd
Afmeting:	buitendeel: 245 OF 250x50x12 mm; binnendeel: 245 OF 250x50x8 mm
Bevestiging:	3xM6 in stalen nok
Geschikt voor toepassing:	Hout, Kunststof, Metaal in combi met insteeksloten op deuren

---

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: 3673400900 versie 115

---

## 4. PRESTATIES

Een langschild overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een langschild wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden. Opmerking: In gevelementen die moeten voldoen aan een inbraakwerendheidsklasse (RC) van EN 1627 kunnen uitsluitend SKG\*\*\* cilinders toegepast worden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een langschild wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).
-